



Tam Hidrolik, Bantlı Boşaltmalı Pancar Hasat Makinası

H4200

FULL HYDRAULIC, BELT DISCHARGE BEET HARVEST MACHINE

الة حصاد الشمندر الهيدروليكية الكاملة، مع قلاب جانبي

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН С ЛЕНТОЧНОЙ ВЫГРУЗКОЙ

TPS - 4200

GERİYE DÖNÜŞLÜ
HİDROLİK SİSTEM

ŞAVTSİZ

TURNAROUND HYDRAULIC
SYSTEM (WITHOUT ANY SHAFT)

نظام هيدروليكي (من دون صمام)

РЕВЕРСИВНАЯ ГИДРОСИСТЕМА
(БЕЗ СТРУЖКИ)





Tam Hidrolik, Bantlı Boşaltmalı Pancar Hasat Makinası

H4200

FULL HYDRAULIC, BELT DISCHARGE
BEET HARVEST MACHINE

الآلة حصاد الشمندر الهيدروليكي الكاملة، مع قلاب جانبى

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН С ЛЕНТОЧНОЙ ВЫГРУЗКОЙ

Şeker pancarının baş kesme, söküme, temizleme, depolama ve boşaltma işlemlerini bir arada yapan tek sırıla kombine söküme makinasıdır. Traktörün çeki demirine bağlanır. Söküm birliğinin arasına yerleştirilmiş tokallama sistemiyle çamurlu sahalarda daha kullanışlıdır. H4200 modelimizde depo yükselme kolları paralel kolu olarak dizayn edilmiş ve depo 420 cm boşaltma yüksekliğine ulaşırken yerle yaptığı açı 30° yi geçmemektedir. Böylece depo boşaltma işlemi daha çabuk yapılmaktadır. Hidrolik sistemin yağ deposu makinada mevcuttur. 46 Numara Hidrolik yağ kullanılmaktadır. Iz kontrolü sayesinde makina daha rahat kullanılmaktadır. Söküm aralığı ve derinlik ayarı tamamen otomatik kontrolle yapılmaktadır.

It is the single-row beet combined harvest machine which performs the topping, uprooting, cleaning, storing and unloading operations of sugar beet. It is connected to the tow-bar of tractor. It is more useful in muddy fields by means of its buffering system placed between the uprooter blades. The container elevation levers of H4200 model are designed as parallel levers and when the container is at 420 cm discharge height, the angle with the ground does not exceed 30°. By this way, the discharge process can be performed faster. The lubricant container of the hydraulic system is included in the machine. The system uses Number 46 Hydraulic Lubricant. It is easier to operate the machine due to its trace control. Uprooting/harvesting row space and depth adjustments are completely done by automatic control.

Однорядное комбинированное оборудование для сборки урожая, выполняющее процессы резки, сбора, очистки, хранения и разгрузки сахарной свеклы. Данная машина прикреплена к дышлу трактора. Удобно использовать на грязных участках с системой ударов, размещенной между ножами для зачистки. В нашей модели H4200 подъемные рычаги выполнены в виде параллельных рычагов, высота разгрузки резервуара составляет 420 см, в угол, который образуется с землей, не превышает 30°. Таким образом, разгрузка цистерны может быть произведена намного быстрее. В оборудовании имеется масляный бак гидравлической системы. Используется гидравлическое масло № 46. Благодаря системе управления гусеницей, упрощено использование оборудования. Интервал разборки и регулировки глубины производится полностью автоматическим управлением.



Uzunluk (cm)	Length (cm)	طول (سم)	Dilâne (cm)	515
Genişlik (cm)	Width (cm)	(عرض) (سم)	Ширина (см)	340
Yükseklik (cm)	Height (cm)	(ارتفاع) (سم)	Высота (см)	365
Ağırlık (KG)	Weight (KG)	(وزن) (كغ)	Вес (кг)	3.190
Guç (HP)	Power (HP)	(قدرة)	Мощность (HP)	65-80
Lastik Çapı	Tire Diameter	قطر العجلة	Диаметр шины	12.5x60x15.3
Koynuk Mili Devri (d/d)	Power Take-Off Rpm (d/d)	دورات عل الميل (د/د)	Обороты переднего отбора мощности (д / д)	540
Yükleme Yüksekliği (cm)	Loading Height (cm)	ارتفاع التحميل (سم)	Высота загрузки (см)	420
İş Kapasitesi (d/h)	Operational Capacity (d/h)	اسعافية العمل (د/س)	Производительность (д / ч)	1.5x2
Depo Kapasitesi (KG)	Storage Capacity (KG)	اسعافية الخزن (سم)	Вместимость бака (кг)	3.000
Depo Boşaltma Tipi	Container Discharge Type	نوع تفريغ الخزان	Тип разгрузки бака/ЛЕНТОЧНЫЙ	BANTLI / BELTED